

MNGate201

产品规格



型号	MNGate201-L	MNGate201-W
	硬件参数	
CPU	ARM9嵌入式低功耗CPU，主频300MHz	
内存	64M DDR2 +128M Flash	
网络	4G全网通	WIFI
网口	1 路 10M/100M 自适应端口	
串口	1路RS485、1路RS232	
保护	看门狗管理	
	电气规格	
额定电压	DC 24V,可工作范围DC 9V ~ 36V	
额定功率	< 5W	
电源保护	具备雷击浪涌保护	
EMC性能	符合EN61000-6-2:2005，EN61000-6-4:2007标准，群脉冲2KV；静电接触4KV，空气放电8KV	
	环境要求	
工作温度	-20 ~ 75℃	
存储温度	-30 ~ 85℃	
环境湿度	10 ~ 90%RH(无冷凝)	
冷却方式	自然风冷	
	机械特性	
尺寸	112mm×85mm×33mm（不包括天线）	
安装	标准DN35导轨式，立式安装	
材质	金属	
	功能参数	
断网续传	支持存储30万条记录	
设备定位	基站定位	不支持
设备连接数	1台（Modbus除外）	
支持点数	256	
4G路由	支持	不支持
4G频段	LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41	无
WIFI频段	无	IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 ~ 2.4835GHz 5.15 ~ 5.835GHz
通用功能	数据采集、远程编程、模块防拆、边缘计算、数据转发	



外观尺寸图

单位: mm

