

MNGate-mini

产品规格



型号	MNGate-mini
硬件参数	
CPU	ARM9嵌入式低功耗CPU，主频300MHz
内存	64M DDR2 + 128M Flash
网络	4G全网通
网口	1 路 10M/100M 自适应端口
串口	1路RS485
保护	看门狗管理
电气规格	
额定电压	DC 24V,可工作范围DC 9V ~ 36V
额定功率	< 5W
电源保护	具备雷击浪涌保护
EMC性能	符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准, 群脉冲2KV; 静电接触4KV, 空气放电8KV
环境要求	
工作温度	-20 ~ 75°C
存储温度	-30 ~ 85°C
环境湿度	10 ~ 90%RH(无冷凝)
冷却方式	自然风冷
机械特性	
尺寸	106mm×80mm×33mm (不包括天线)
安装	标准DN35导轨式, 立式安装
材质	金属
功能参数	
断网续传	支持存储30万条记录
模块防拆	支持
设备定位	基站定位
设备连接数	1台 (Modbus除外)
支持点数	64
4G频段	LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41
通用功能	数据采集、远程编程



外观尺寸图

单位: mm

