

MNBox-485/Lite

产品规格



型号	MNBox-485	MNBox-Lite
	硬件参数	
CPU	ARM Cortex-R5,主频614MHz	
内存	8M Flash	
网络	4G全网通	
网口	无	1路 10M/100M 自适应端口
串口	1路RS485	
保护	看门狗管理	
	电气规格	
额定电压	DC 24V,可工作范围DC 9V ~ 36V	
额定功率	< 5W	
电源保护	具备雷击浪涌保护	
EMC性能	符合EN61000-6-2:2005，EN61000-6-4:2007标准，群脉冲2KV；静电接触4KV，空气放电8KV	
	环境要求	
工作温度	-20 ~ 75℃	
存储温度	-30 ~ 85℃	
环境湿度	10 ~ 90%RH(无冷凝)	
冷却方式	自然风冷	
	机械特性	
尺寸	90mm×75mm×33mm（不包括天线）	
安装	标准DN35导轨式，立式安装	
材质	金属	
	功能参数	
设备定位	基站定位	
设备连接数	16台	
支持点数	200	
4G频段	LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41	
通用功能	数据采集、模块防拆	



外观尺寸图 >>>

单位: mm

